

## Ostonka spawu 60mm



Ostonka termokurczliwa spawu 60mm to elastyczna rurka z termokurczliwego tworzywa sztucznego, która pod wpływem ciepła zmniejsza swoją objętość, zabezpieczając spaw i połączenia przed uszkodzeniami. Dodatkową ochroną jest pręt usztywniający, wzmacniający całą konstrukcję.

### Zastosowanie:

- sieci FTTx oraz łącza abonenckie,
- sieci PON,
- sieci kablowe CATV,
- budowa sieci pasywnej.

## PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Ostonka spawu 60mm
Długość	mm	60
Dla średnicy włókien	μm	250 i 900
Usztywnienie	mm	Stal nierdzewna EVO 201 1,2mm
Średnica przed obkurczeniem	mm	3,7
Średnica po obkurczeniu	mm	2,5
Opakowanie zbiorcze	Szt.	12

*Informacje zawarte w tym dokumencie podawane są w dobrej wierze i uważa się za prawidłowe w momencie publikacji. Za podane informacje TELKOM-TELMOR nie ponosi odpowiedzialności prawnej. TELKOM-TELMOR zastrzega prawo do wprowadzania zmian w dokumencie w dowolnym momencie.*

*Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.*

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)